

**Sede e smistamento**  
Firmensitz und Lager  
PANALEX GmbH  
Industriezone 16  
ITALY-39030 Olang/BZ  
T +39 0474 495 000  
F +39 0474 495 050  
E info@panalex.it  
www.panalex.it

**Centro di smistamento**  
Auslieferungslager  
PANALEX Srl  
Zona Industriale  
Via Varesche, 13  
ITALY-37010 Albarè di  
Costermano/VR  
T +39 0456 201 088  
F +39 0456 201 087



**Cemento in forma**  
Alles in Schalung

## PANALEX C/T Quality Pannello 3-S per casseforme / 3-S Betonschalungsplatte



Marchiatura di ogni pannello  
PANALEX C/T Quality  
Jede Platte ist mit  
PANALEX C/T Quality markiert

### La qualità con sigillatura innovativa dei bordi

- Struttura delle tavolette dello strato esterno parallela allo spigolo longitudinale. Senza requisiti particolari di colore, venature e nodi in superficie
- Superficie levigata e rivestita con strato di resina melaminica gialla di circa 120 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie
- Nuova sigillatura idrorepellente dei bordi con resina acrilica, combinata con pigmenti ed altre sostanze contro deformazioni degli spigoli ed umidità
- Dimensioni esatte su misura
- Abete di buona qualità
- Sporadica presenza di grafette poco visibili
- Strati chiusi
- Telaio di chiusura
- Pacchi da 40 pezzi confezionati e forniti per lo stoccaggio su appositi moraletti
- Su richiesta disponibili anche formati speciali in quantitativi limitati (per pilastri, rompi-tratta)

**Dimensioni**  
lunghezza x larghezza in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

**Spessori**  
27 mm e 21 mm

**Peso**  
21 mm ca. 10,5 kg/m<sup>2</sup>  
27 mm ca. 13,0 kg/m<sup>2</sup>

**Norme**  
Incollaggio BFU 100 (AW 100)  
Ö-Norm B3023

**Classe di emissione  
formaldeide E1**

### Qualität mit innovativer Kantenversiegelung

- Parallel zu den Plattenkanten längslaufende Brettchenstruktur in der Oberfläche. Äste und Verfärbungen kommen vor
- Geschliffene Oberfläche mit widerstandsfähiger gelber Melaminharz-Beschichtung von ca. 120 g/m<sup>2</sup> und Seite
- Neue wasserfeste Kantenversiegelung mit Akrylharz, kombiniert mit Pigmenten und anderen Mitteln gegen Deformationen der Kante und Feuchtigkeit
- Maßgenaue Formatschnitte
- Gutes Fichtenholz
- Vereinzelt werden auch feine, kaum sichtbare Klammern verwendet
- Geschlossene Decklagen
- Mit Umleimer
- Pakete werden baustellengerecht mit je 40 Stück zum Stapeln mit eingebundenen Unterlagshölzern geliefert
- Sonderformate für Säulen-, Stützen- und Unterzugsschalung auf Anfrage in limitierter Menge verfügbar

**Formate**  
Länge x Breite in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

**Stärken**  
27 mm und 21 mm

**Gewicht**  
21 mm ca. 10,5 kg/m<sup>2</sup>  
27 mm ca. 13,0 kg/m<sup>2</sup>

**Normen**  
Verleimung BFU 100 (AW 100)  
Ö-Norm B3023

**Klasse Formaldehyd-  
emission E1**

