

**Sede e smistamento
Firmensitz und Lager**
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87



PANALEX *Accessori per disarmare/Entschalungsmittel*



**Sede e smistamento
Firmensitz und Lager**
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87



PANALEX Accessori per disarmare/Entschalungsmittel

Disarmante per casseforme a telaio e pannelli a 3 strati

Vantaggi

- Protegge i pannelli a 3 strati e/o multistrati
- Agevola la fase di scasseratura
- Protegge, in caso di casseforme a telaio, i telai dalla ruggine
- Non macchia la superficie

Descrizione

PANALEX PANOIL è un disarmante opportunamente impacchettato composto con particolari additivi che consentono una facile scasseratura e la protezione delle casseforme. Per la sua particolare composizione forma un film omogeneo che crea una barriera inerte tra cassaforma ed impasto migliorando l'effetto faccia a vista; PANALEX PANOIL è particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni. Il disarmante PANALEX PANOIL non contiene sostanze pericolose per la salute degli operatori e pertanto non è richiesta l'applicazione di particolari simboli di rischio sulle confezioni (secondo le norme Art. EN 67/548 CEE). Si consigliano dispositivi di protezione individuale (DPI).

Campi d'impiego

PANALEX PANOIL è stato studiato appositamente per essere impiegato quale disarmante per casseforme lisce, scabre, in acciaio, legno e cemento, può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo; permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

Modalità d'impiego

Polverizzare sulla cassaforma uno strato molto sottile del prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato. Non disperdere nell'ambiente. Prodotto per uso professionale.

Entschalungsmittel für Rahmenschalungen und 3-Schicht Betonschalungsplatten

Vorteile

- Schützt die Schalhaut
- Leichtes Entschalen
- Bei Großflächenschalungen Korrosionsschutz für den Eisenrahmen
- Keine Fleckenbildung auf der Oberfläche

Beschreibung

PANALEX PANOIL ist ein in entsprechenden Verpackungen erhältliches Entschalungsmittel mit geeigneten Zusatzstoffen für optimiertes Entschalen unter Gewährleistung maximalen Schutzes der Schalhaut. Problemloses Auftragen auch bei niedrigen Temperaturen. Dank der besonderen Zusammensetzung wird ein homogener, träger Film zur Trennung von Schalung und Betonmasse gebildet und dadurch eine ästhetische Aufwertung des Sichtbetons erreicht. PANALEX PANOIL ist besonders zur Anwendung bei größeren Betonbauten ausgelegt. Das Entschalungsmittel PANALEX PANOIL enthält keine gesundheitsschädlichen Substanzen. Auf den Verpackungen sind demnach keine entsprechenden Gefahren- oder Sicherheitshinweise vermerkt (laut Art. EN 67/548 CEE Norm). Persönliche Schutzausrüstung empfohlen.

Anwendungsbereich

PANALEX PANOIL ist ein speziell entwickeltes Entschalungsmittel für glatte, rauhe, Stahl-, Holz- oder Betonschalungen. Die entschalteten Oberflächen können anschließend mit wasserlöslichen Farben, Lacken bzw. Putzmaterialien versehen werden.

Verarbeitung

Anhand eines Zerstäubers mit entsprechenden Düsen eine dünne Produktschicht auf die Schalungsoberfläche sprühen bzw. mit einem benetzten Stofflappen gleichmäßig auftragen. Bearbeitungsfreies Produkt, für den professionellen Gebrauch.



PANOIL 1

Disarmante pronto all'uso; non va diluito

- Forma una pellicola che permette lo scassero dei manufatti

Dosaggio

1 lt. per 40 - 60 m²



PANOIL 2

Disarmante da diluire; un litro di PANALEX PANOIL 2 va diluito in 19 litri di acqua

- Forma una pellicola che permette lo scassero dei manufatti

Dosaggio

1 lt. per 80 - 100 m²

PANOIL 1

Kein Verdünnen notwendig

- Bildung eines Films für Entschalung im Betonbau

Dosierung

1 Liter für 40 - 60 m²

PANOIL 2

Entschalungsmittel zum Verdünnen; 1 Liter PANALEX PANOIL 2 zu 19 Liter Wasser

- Bildung eines Films für Entschalung im Betonbau

Dosierung

1 Liter für 80 - 100 m²