


Waterstop interno

Arbeitsfugenband innenliegend




Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume.

Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten, nicht bitumenverträglich.

Cod. Art. Art. – Nr.	Larghezza mm Breite mm	ml/Confezione l/m/Packung	ml/Paletta l/m/Palette	kg/Confezione kg/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/ml Preis/l/m
IMWSA190	190	25	500	23,75	20	
IMWSA240	240	25	400	30,75	16	
IMWSA320	320	25	300	39,98	12	

Waterstop interno rinforzato con acciaio

Arbeitsfugenband innenliegend, federstahlgarmiert



Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume.

Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten, nicht bitumenverträglich.



Cod. Art. Art. – Nr.	Larghezza mm Breite mm	ml/Confezione l/m/Packung	ml/Paletta l/m/Palette	kg/Confezione kg/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/ml Preis/l/m
IMWSR190	190	25	500	30,00	20	
IMWSR240	240	25	400	35,00	16	
IMWSR320	320	25	300	70,00	12	

Altre qualità e/o versioni a richiesta. Andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage.

Giunto di ripresa combinato (KAB)

Kombi- Arbeitsfugenband (KAB)




Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume. Si tratta di un nastro per giunti di ripresa con gomma espansiva per l'impermeabilizzazione. Certificato per pressioni fino a 5 bar senza rialzo platea.

Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten; nicht bitumenverträglich mit integriertem Quellgummi zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken. Geprüft bis zu 5 bar ohne Aufkantung in der Bodenplatte.

Cod. Art. Art. - Nr.	Larghezza mm Breite mm	ml/Confezione lfm/Packung	ml/Paletta lfm/Palette	kg/Confezione kg/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
IMWSKAB150	150	25 + 50 stoffe/Bügel	150	42,25	6	

Waterstop interno con bulbo

Dehnfugenband innenliegend



Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume.

Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten, nicht bitumenverträglich.

Cod. Art. Art. - Nr.	Larghezza mm Breite mm	ml/Confezione lfm/Packung	ml/Paletta lfm/Palette	kg/Confezione kg/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
IMWSD190	190	25	125	28,00	5	
IMWSD240	240	25	100	41,25	4	
IMWSD320	320	25	100	57,75	4	

Altre qualità e/o versioni a richiesta. Andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage.

Connettori per Waterstop

Klemmschienen



Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume. Connettori per Waterstop sviluppati appositamente per i giunti di ripresa combinati (KAB).


Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten, nicht bitumenverträglich. Die Klemmschienen wurden eigens zur Fixierung der Kombi-Arbeitsfugenbänder (KAB) entwickelt.

Cod. Art. Art. – Nr.	Larghezza mm Breite mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	ml/Paletta l/m/Palette	kg/Confezione kg/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
IMWSKABS150*	150	10	/	0,23	/	
IMWSKABS190*	190	10	/	0,34	/	
IMWSKABS240*	240	10	/	0,42	/	

*A richiesta *Auf Anfrage

Giunto tubolare per giunti di ripresa e fessurazioni programmate

Dichtungsrohr für Schwind und Arbeitsfugen in WU-Betonwänden



Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume. Comando delle crepe ed impermeabilizzazione delle crepe grazie alle ancore.


Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten, nicht bitumenverträglich. Präzise Steuerung des Schwindrisses durch Querschnittsschwächung. Dichtung der Risse durch Sperranker.

Cod. Art. Art. – Nr.	ø mm ø mm	Lunghezza mm Länge mm	Sezione muro mm Mauerstärke mm	ml/Confezione l/m/Packung	kg/Pezzo kg/Stück	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/ml Preis/l/m
IMWSQ1300	88	300	24 – 35	30	9,82	10	
IMWSQ1500*	88	500	24 – 35	50	16,36	10	
IMWSQ2500*	175	500	35 – 50	50	43,5	10	

*A richiesta *Auf Anfrage

Giunto tubolare per giunti di ripresa e fessurazioni programmate per muri tripli

Dichtungsrohr für Schwind- und Arbeitsfugen für Dreifachwände



Realizzati in PVC-P secondo le norme industriali del produttore, non compatibili con il bitume. Comando delle crepe ed impermeabilizzazione delle crepe grazie alle ancore. In particolare per muri tripli.

Ausführung in PVC-P laut Werksnorm des Produzenten, nicht bitumenverträglich. Präzise Steuerung des Schwindrisses durch Querschnittsschwächung. Dichtung der Risse durch Sperranker. Speziell für Dreifachwände.

Cod. Art. Art. – Nr.	ø mm ø mm	Lunghezza mm Länge mm	Sezione muro mm Mauerstärke mm	ml/Confezione l/m/Packung	kg/Pezzo kg/Stück	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Prezzo/ml Preis/l/m
IMWSDR6275*	64	275	17 – 24	27,5	6,55	10	

*A richiesta *Auf Anfrage

Nastro idroespansivo in bentonite



I nastri idroespansivi in bentonite a contatto con l'acqua si gonfiano e chiudono ermeticamente le fessure. Sono dotati di un agente ritardante. Quindi il nastro può essere montato in qualsiasi condizione atmosferica. Nel montaggio fare attenzione che la superficie di calcestruzzo sia pulita e ci sia una copertura sufficiente del calcestruzzo di almeno 8 cm all'interno dell'armatura. Certificato di controllo generale di vigilanza sulle costruzioni per pressioni fino a 5 bar. Non inquinante e fisiologicamente non pericoloso. Documenti di certificazione a richiesta.


Bentonitquellband

Quellbänder aus Bentonit quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten Risse dauerhaft ab. Die Bentonitquellbänder sind mit einem Verzögerer versehen. Das Band kann somit bei jeder Witterung eingebaut werden. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Betonoberfläche sauber ist und eine ausreichende Betonüberdeckung von mindestens 8 cm innerhalb der Bewehrung gegeben ist. Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Drücke bis 5 bar. Trinkwassertauglichkeitsprüfung, für Wasserwechselzonen geeignet.

Cod. Art. Art. - Nr.	Dimensioni mm Abmessungen mm	Rotoli/Cartone Rollen/Karton	kg/Cartone kg/Karton	Cartoni/Paletta Kartone/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
IMWSI2520	5000 x 25 x 20	6	22,8	36	

Altre qualità e/o versioni a richiesta. Andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage.

Rete di contenimento



Per il fissaggio del nastro idroespansivo di misura 20 x 15 mm e 25 x 20 mm.

Quellbandgitter

Zum Befestigen des Quellbandes 20 x 15 mm und 25 x 20 mm.

Cod. Art. Art. - Nr.	Dimensioni mm Abmessungen mm	Pezzi/Cartone Stück/Karton	kg/Cartone kg/Karton	Prezzo/ml Preis/lfm
IMWSIRET	1000 x 25 x 20	30	2,4	

Cartuccia colla idroespansiva



Adesivo di congruagliamento privo di solventi per il fissaggio del nastro idroespansivo. Solo per fondo asciutto e privo di polvere.

Lösemittelfreie Klebe- und Ausgleichsmasse zum Befestigen des Quellbandes. Nur für trockenen und staubfreien Untergrund.

Consumo: 1 cartuccia da 310 ml per 8 m.

Verbrauch: 1 Kartusche zu 310 ml für 8 lfm.

Cod. Art. Art. - Nr.	Descrizione Beschreibung	Cartucce/Cartone Kartuschen/Karton	kg/Cartone kg/Karton	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
IMWSICOL	Cartucce da 310 ml Kartuschen zu 310 ml	20	35	